

# OUROLUX®

## FICHA TÉCNICA



## ***SUPERLED*** **LINHA ARANDELA LED**

As Arandelas LED IP65 Oourolux são indicadas para iluminação de locais como hall de entrada, sacadas, muros, jardins e fachadas. Podem ser utilizadas em locais externos pois possui grau de proteção IP65, resistente a poeira e jatos d'água. Produto com design moderno e econômico, valorizando o ambiente através da iluminação.





**VIDA ÚTIL  
15 MIL HORAS**



**GARANTIA  
1 ANO**



**PRODUTO  
ECOLÓGICO**



**MULTITENSÃO**

### DADOS TÉCNICOS

COD.	POTÊNCIA	TENSÃO	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	FACHO	COD. BARRA IND.
05804	12W	100-240V	6500K	960 lm	120°	7899771501136
05805	12W	100-240V	2700K	960 lm	120°	7899771501143

### ORIENTAÇÕES



- Pronto para ligar em rede elétrica/  
Driver Interno;
- A vida útil está diretamente relaciona-  
da à temperatura de operação;
- Com presilhas para fixação.



Imagem ilustrativa\*

### DIMENSÕES

COD.	DIMENSÕES L x A
05804	175 x 45 mm
05805	175 x 45 mm



- Revestimento em policarbonato;
- Presilhas para fixação.

### CAIXA MASTER



COD.	QTD./CAIXA	TAMANHO EXTERNO (LxAXP - cm)	CÓD. BARRA MASTER
05804	10 UN.	38 X 29,5 X 18 (±1)	17899771501133
05805	10 UN.	38 X 29,5 X 18 (±1)	17899771501140



Imagem ilustrativa\*