

FICHA TÉCNICA



SUPERLED DIMERIZÁVEL PROFISSIONAL

As lâmpadas SUPERLED dimerizaveis são ideais para iluminação de destaque, é uma solução de alta durabilidade, com design moderno e economia. Atende aos arquitetos e especificadores para projetos com produtos eficientes capazes de realçar a arquitetura e decoração dos ambientes proporcionando iluminação com intensidade controlada.

Estão disponíveis em temperatura de cor quente, se adaptando perfeitamente tanto em ambientes residenciais como escritórios.



O(P)/ourolux.oficial

in company/ourolux



FICHA TÉCNICA DIMERIZÁVEL PROFISSIONAL



DADOS TÉCNICOS

CÓD.	MODELO	POTÊNCIA	EQUIVALÊNCIA INC / CFL.	TENSÃO	BASE	TEMP.COR	FLUX. LUMINOSO	EFICIÊNCIA	IRC	FACHO	CÓD. BAR. IND.
20035D	OURO	9W	50 / 15 (w)	100~240V	E27	2.700K	760 lm	85 lm/W	>80	300°	7898324007804
20065D	MR11	3,5W	N. A (w)	100~240V	GU10	2.700K	190 lm	55 lm/W	>80	36º	7898324007842
20066D*	MR11	3,5W	N. A (w)	100~240V	GU10	2.700K	190 lm	55 lm/W	>80	36°	7898324008191
20081D	MR16	6W	38/ N.A (w)	100~240V	GU10	2.700K	380 lm	63 lm/W	>80	36º	7898324007866
20097D	PAR20	6W	38 / N.A (w)	100~240V	E27	2.700K	380 lm	64 lm/W	>80	36º	7898324008122
20105D	PAR30	9,8W	60 / N.A (W)	100~240V	E27	2.700K	670 lm	60 lm/W	>80	36º	7898324008153
20115D	PAR38	14W	96 / N.A (W)	100~240V	E27	2.700K	950 lm	68 lm/W	>80	36º	7898324008146
20126D	AR70 24º	4,8W	28 / N.A (W)	100~240V	GU10	2.700K	280 lm	59 lm/W	>80	240	7898324007873
20127D	AR70 12º	4,8W	28 / N.A (W)	100~240V	GU10	2.700K	280 lm	59 lm/W	>80	12º	7898324007880
20135D	AR111 24º	12W	65 / N.A (W)	100~240V	GU10	2.700K	720 lm	60 lm/W	>80	24º	7898324007897
20137D	AR111 12º	12W	65 / N.A (W)	100~240V	GU10	2.700K	720 lm	60 lm/W	>80	12º	7898324008078

ORIENTAÇÕES

- Contrate um eletricista qualificado de sua confiança para a instalação;
- Não instale em locais úmidos:
- Evitar umidade:
- A vida útil está diretamente relacionada à temperatura de operação.









OUROLUX.COM.BR





FICHA TÉCNICA DIMERIZÁVEL PROFISSIONAL

DIMENSÕES









COD.	DIMENSÕES L x A			
20035D	Ø65 ± 2mm x 120 ± 7mm			
20065D	Ø35 ± 1 mm x 48 ± 2 mm			
20066D	Ø35 ± 1 mm x 48 ± 2 mm			
20081D	Ø50 ± 1 mm x 55,4 ± 2 mm			
20097D	Ø62 ± 1 mm x 85 ± 1 mm			
20105D	Ø 95 X 88.6			
20115D	Ø121 ± 1mm X 121 ± 1mm			
20126D	Ø69 ± 2 mm x 70.3 ± 2 mm			
20127D	Ø69 ± 2 mm x 70.3 ± 2 mm			
20135D	Ø111 ± 1 mm x 75,5 ± 1 mm			
20137D	Ø111 ± 1 mm x 75,5 ± 1 mm			

CAIXA MASTER DIMERIZÁVEL PROFISSIONAL

COD.	QNT. / CAIXA	CX. MASTER TAMANHO (PXLXA)	COD. BAR. MASTER
20035D	10	31 X 13 X 14,5 (±1)	17898324007801
20065D	20	18,5 X 8 X 12 (±1)	17898324007849
20066D	10	23 X 13,5 X 14,5 (±1)	17898324008198
20081D	10	26 X 11 X 8 (±1)	17898324007863
20097D	10	32,5 X 13,6 X 11 (±1)	17898324008129
20105D	10	49 X 20,2 X 10,8 (±1)	17898324008150
20115D	10	62,5 X 26 X 15 (±1)	17898324008143
20126D	10	36 X 15 X 9 (±1)	17898324007870
20127D	10	36 X 15 X 9 (±1)	17898324007887
20135D	10	63,5 X 13,5 X 18 (±1)	17898324007894
20137D	10	63,5 X 13,5 X 18 (±1)	17898324008075

